

BESCHREIBUNG

Arbeitshandschuhe **DK-Yellowstar**, Art.Nr. **DK0550** (verfügbare Größen 7 - 11)

HINWEIS

Diese Produktinformation liegt jeder Verpackungseinheit bei. Sollten Verpackungseinheiten getrennt und Handschuhe einzeln ausgegeben oder versendet werden, ist diese Produktinformation zu kopieren und beizulegen. Die vorliegende Gebrauchsanweisung und CE-Konformitätserklärung kann über www.dk-arbeitsschutz.de/de/datenblaetter nachgelesen werden.

EIGENSCHAFTEN

Diese Handschuhe entsprechen auf Grund Ihrer Kennzeichnung mit den u. g. Leistungsstufen den Anforderungen der EN 420 in Verbindung mit der EN 388. Die Handschuhe sind geeignet für z.B. den Einsatz bei Sortier-, Verpackung-, und Montagearbeiten sowie in der Chemie- und Pharmaindustrie, der Glass und Metallverarbeitung, aber auch der Forst- und Landwirtschaft. In Verbindung mit unseren Produkten sind keine Substanzen bekannt, die Auswirkungen auf die Gesundheit des Benutzers haben könnten.

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016



XXXXX

EN 388 Mechanische Risiken

- A. Abriebfestigkeit Stufen 1-4
- B. Schnittbeständigkeit Stufen 1-5
- C. Weiterreißfestigkeit Stufen 1-4
- D. Durchstichfestigkeit Stufen 1-4
(je höher die Stufe, desto höher die Haltbarkeit)

GEBRAUCH

Überprüfen Sie, ob die Handschuhe ausreichend Schutz bieten für die Arbeit, die Sie zu verrichten haben. Wählen Sie ein Paar Handschuhe entsprechend Ihrer Handgröße. Vor dem erneuten Einsatz, sind die Handschuhe auf jeden Fall auf Unversehrtheit zu prüfen. Öl, Fett und Feuchtigkeit vermindern die Schnittfestigkeit und erhöhen die Brennbarkeit aller Handschuhe.

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzbereichen. Die Mindesthaltbarkeitsdauer können Sie dem eingenähten Produktionslabel entnehmen.

REINIGUNG / PFLEGE

Die Handschuhe dürfen nicht verschmutzt hinterlassen werden, wenn eine Wiederverwendung vorgesehen ist. Die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel wird empfohlen. Waschen oder chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines Fachberaters erforderlich.

VERPACKUNG / LAGERUNG / ENTSORGUNG

Dieser Artikel wird in einheitlicher Verkaufsverpackung aus recyclebarem Pappkarton geliefert. Die jeweils kleinste Verpackungseinheit befindet sich in PE-Beuteln oder ähnlichen umweltfreundlichen Umschließungen.

Die Handschuhe sollten in Ihrer Originalverpackung an einem trockenen, sauberen Ort gelagert werden. Vermeiden Sie, dass sie Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Werden die Handschuhe UV-Licht (Sonnenlicht) ausgesetzt, kann dies bewirken, dass die Handschuhe ausbleichen. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Schutzeigenschaften der Handschuhe.

Die benutzten Handschuhe können mit umweltschädigenden oder gefährlichen Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung sollte deshalb in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen erfolgen.

DESCRIPTION

Working glove **DK-Yellowstar**, Art.Nr. **DK0550** (available sizes 7 - 11)

NOTE

This product information is enclosed with every packaging unit. If packaging units should be separated and gloves handed out or shipped individually, this product information must be copied and enclosed. This manual also as the CE-conformity declaration you can download at www.dk-arbeitsschutz.de/de/datenblaetter.

PROPERTIES

On account of their marking with the performance levels listed below, these gloves meet the requirements of EN 420 in conjunction with EN 388. Among other things, these gloves will stand up to the extreme demands of the construction, automotive and shipbuilding industries. In connection with our products, there are no known substances that could affect the health of the user.

PERFORMANCE LEVELS

EN 388:216



XXXXX

EN 388 Mechanical risks

- A. Abrasion resistance Levels 1-4
- B. Blade cut resistance Levels 1-5
- C. Tear resistance Levels 1-4
- D. Puncture resistance Levels 1-4
(the higher the level, the greater the durability)
- E. Cut resistance (EN 13997)
Levels A-F, X indicates not performed

USE

Check whether the gloves offer sufficient protection for the work you wish to carry out. Choose a pair of gloves to fit the size of your hand. Prior to reuse, the gloves must always be inspected to ensure they are undamaged. Oil, grease and damp reduce the cut resistance and increase the flammability of all gloves. The gloves must not be used in the vicinity of moving machine parts. The service life of the gloves is dependent on the amount of wear and intensity of use in the applications in question. It is therefore not possible to make any statement about the length of the service life of the gloves.

The expiry date is shown at the inside label.

CLEANING / CARE

The gloves must not be left in a dirty condition if they are intended for reuse. Care using standard cleaning agents is recommended. If you wish to wash or dry-clean the gloves, consult a specialist first.

PACKING / STORAGE/ DISPOSAL

This product is supplied in uniform sales packaging made of recyclable cardboard. The smallest packaging unit is in PE bags or similar environment-friendly enclosures.

The gloves should be stored in their original packaging in a dry, clean location. They should not be exposed to damp, high temperatures or UV light (sunlight).

The gloves used may be contaminated with environmentally harmful or hazardous substances. Disposal should therefore be in accordance with local regulations.